




Impregnuota vakuminiu/pramoniniu būdu mediena, kalibruota konstrukcinė, C24 graduota, terasos lentos

Pas mus prekes galima įsigyti ir išsimokėtinais su moki lizingu paslauga.



Kas yra vakuuminis impregnavimas?

Vakuuminis impregnavimas tai pramoninis impregnavimas autoklavuose vakuuminio slėgimo būdu.

Vakuuminis medienos impregnavimas prailgina medienos eksploatavimo laiką (iki 25m). Mediena yra labiau apsaugota nuo pelėsio, UV spindulių, medienos kenkėjų, vabzdžių, grybelio, pūvimo. Toks medienos impregnavimo būdas yra nepakeičiamas, kai mediena yra po atviru dangumi ir ją veikia klimato poveikis – saulė ir drėgmė. Mediena impregnuojama impregnantis „Tanalith-E“, „Celcure-C4. Mediena gali būti impregnuota rudai arba žaliai. Spalva priklauso nuo spalvos pigmento. Impregnanto spalva su laiku pranyks. Norint, kad gaminiai neprarastų spalvos, rekomenduojama reguliariai padengti papildomai - impregnantu ar alyva.

Impregnuotos medienos panaudojimo sritys:

- statyba (medinės pamatų dalys, grindų atraminės sijos, grindys, sienų rėmai, sijos, stogų sijos, namo išorės lentos, dailylentės);
- sodai ir sodybos (terasos, tvorelės gėlynams, tvoros, žaidimų aikštelės, kopėčios, šiltnamiams, takeliams, suoliukams, stalams, dėžėms, vazonams ir k.t.);
- stulpai, tvoros (tvorų stulpai, vartai, vartų stulpai, tvorų mediena).

Populiariausi medienos gaminiai:

- Terasinės lentos, mm – 28x120; 28x95;
- Konstrukcinė, kalibruota mediena, mm – 45x45, 45x70, 45x95, 45x120, 45x145, 45x195, 45x245, 73x145, 73x195, 95x95.



- Tvorų lentos, mm – 25x100; 18x120.

Mediena pagal užsakymus gali būti paruošta sekančiai: impregnuota pjautinė, impregnuota kalibruota, impregnuota kalibruota ir graduota C24, kalibruota, kalibruota graduota C24.

Impregnavimas tik vakuuminis giluminis.